

Bauzaun / Mobilzaun für Baustelle, Verkehr, Industrie und Messen



haltbar - mobil - robust



Bauzaun in der Höhe von 1200 mm
Länge von 1200, 2200, 3500 mm




Bauzaun in der Höhe von 2000 mm
Länge von 1200, 2200, 3500 mm
Eine Erhöhung auf 2450 mm ist möglich




Secure-Bauzaun in der
Höhe von 2000 u. 2450 mm
Länge von 1200, 3500 mm
Anitclimb-Element sehr veinmaschig




Bauzaun mit 3 horizontal Rohren
in der Höhe von 2000 u. 2450 mm
Länge von 1200, 2200, 3500 mm




Verbindungssystem:
Verbindungsschelle



Verbindungssystem:
Hacken u. Ösen



Verbindungssystem:
Lasche für Schraube
u. Mutter



Verbindungssystem:
Hacken, für den nach-
träglichen Einbau

Bauzaun / Mobilzaun für Baustelle, Verkehr, Industrie und Messen



Bauzaun mit vertikal überstehenden
Drähten



Bauzaun mit bündigen Drähten



Auswahl verschiedener
Verbindungssysteme



Bauzauntüren und Tore für gängige
Bauzaunelemente



Bauzaunpalettensysteme

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Stand: Januar 2015

HMR
haltbar - mobil - robust

Hersteller: H.M.R. Handels GmbH
Gutenbergstraße 1 59174 Kamen

Telefon: +49 (0) 23 07 / 99 48 60
Telefax: +49 (0) 23 07 / 99 48 62
E-Mail: info@hmr-gmbh.com
www.hmr-gmbh.com