

Dank Absperpalette:

Mitarbeiter stehen während Aufbau im abgesperrten Raum

FRÖNDENBERG (ABZ). – Wenn es darum geht, Verkehrsraumabsperungen aufzubauen, bietet sich als preiswerte Lösung die Kombipalette von H.M.R. Baumaschinenhandel & Reparaturservice aus Fröndenberg an. Die Absperpalette A 20 besitzt eine Länge von 2,52 m.

Zu den Vorteilen zählt, dass nur die Radladerbreite im Verkehrsraum benötigt wird, da die Kombipalette mit Absperungen und Füßen längs gefahren werden kann. Die Mitarbeiter stehen bereits beim Aufbau im abgesperrten Raum. Durch die abwechselnde Entnahme der Abspergitter und Füße ist ein schneller und sicherer Aufbau möglich. Zudem passen 20 herkömmliche Beton-, Recycling- oder Kunststofffüße unter die Absperung.

Durch die Mittelstütze der A 20 können Abspergitter von 1,70 bis 2,50 m Länge gestapelt werden. 3,00 m Länge sind technisch möglich, es steht aber in Längsrichtung über. Trotz des schnellen Aufbaus der Absperungen wird nach Unternehmensangaben ein Überfahren der Füße bei Auf- oder Abbau verhindert. Dadurch besteht keine Gefahr durch Autofahrer und Fußgänger.

Die Palette kann beim Längs- und Querfahren nicht vom Radlader fallen. Da das erste und letzte Abspergitter tiefer gesetzt sind, ist ein Verlieren der Füße beim Transport oder Stapeln nicht möglich. Weil die Abspergitter in die Rohre gesteckt werden, sind selbst von innen vollgestopfte Abspergitterrohre oder zusammengebogene Rohre kein Problem. Die Abspergitter und Füße können überdies nicht festfrieren.

Auf Wunsch eines Autobahnamtes wurde die Kombipalette noch zu einer Spezialpalette auf 2,28 m verkürzt, wo Kunststoffabspergitter und Absperrelemente von 2,00 bis 2,16 m ohne Mittelstütze gelagert werden können. Auf dieser Spezialpalette passen 20 Abspergitter und 21 Kunststofffüße.

Die Kombipalette lässt sich mit einem Staplerschnell aufladen, und schon kann der Weg zum Einsatzort beginnen. Das erste Zaunfeld kann man wegklappen, um den

Zugang zu den Füßen zu ermöglichen. Ein mühseliges Beladen des Transporters ist im Notfall nicht mehr nötig.

Beispielsweise ein Unfallort kann schnell abgesperrt werden, da die Spezialpalette von Hand vom Transporter entladen werden kann. Dass auch diese Spezialpalette durch den Klapprahmen eine Leertransporthöhe von 19 cm hat, ist für große Absperunternehmen interessant. Trotzdem

beträgt die Bodenfreiheit 10 cm und ermöglicht den Einsatz von Handhubgeräten. „Alle diese Vorteile beziehen sich natürlich auch auf alle Paletten des Herstellers, insbesondere auch für die Kombipalette für 30, 25 und 20 Bauzäune“, betont H.M.R. Baumaschinenhandel & Reparaturservice. Auf jeder Kombipalette kann die entsprechende Menge verschiedener Füße transportiert werden.



Die Kombipalette für Abspergitter und Füße im Einsatz.

Foto: H.M.R.